

Kritériá pre budovanie stanovišť zberných nádob/kontajnerov na území Bratislavy

Budovanie stanovišť a prestavba existujúcich stanovišť musí vyhovovať základným požiadavkám ustanovených v stavebnom zákone a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu.

Pre účely zabezpečenia výkonu zberu a prepravy komunálnych odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia boli navrhnuté pre budovanie stanovišť alebo ich prestavby na území Bratislavy nasledovné kritériá:

Rozmery stanovišťa majú zodpovedať počtu kontajnerov na zmesový komunálny odpad a triedený odpad papiera a plastov.

Rozmer uzavretého 1 100 l kontajnera je 1,4 m x 1,1 m (š, h), pri otvorení veka je 1,4 m x 1,4 m. Z uvedeného dôvodu je potrebné umiestňovať kontajnery vo vzdialenosti 0,3 m od steny a medzi jednotlivými kontajnermi je potrebné zachovať vzdialenosť 0,15 - 0,30 m. Za účelom vyprázdňovania kontajnerov a manipulácie s nimi potrebuje oprávnená osoba 1,4 m, pričom je to zároveň potrebná min. šírka pre vchod/východ stanovišťa.

- Pre umiestnenie zvonového kontajnera na sklo vybudovať spevnenú plochu vedľa kontajnerového stanovišťa.
- Minimálna vzdialenosť od fasády s oknami chránených priestorov sa odporúča 10 m.
- Minimálna vzdialenosť od fasády okien nie je určená, je však potrebné dodržať 10 m vzdialenosť od najbližšieho okna chráneného priestoru i na susediacej alebo oproti stojacej fasáde.
- Uvedené platí aj pre stanovište v nike obvodového múru.
- Podlaha stanovišťa má byť v rovine, spevnená, hladká, nepriepustná, vyspádovaná do vpustí a odkanalizovaná. Odporúča sa odkanalizovať stanovište do vlastnej vpusti, výnimočne cez uličnú alebo dvornú vpusť.
- Ohradenie sa odporúča z dôvodov zábrany roznášania rozptýleného odpadu, vypadnutého mimo kontajnerov, ako i z dôvodov estetických.
- Stanovište má byť označené tabuľkou na viditeľnom mieste, aby bolo zrejmé, ktorému bytovému domu je stanovište určené.
- Umiestnenie zberných nádob v spoločných priestoroch objektu je možné len v nebytovom podlaží objektu zabezpečenom proti prieniku hlodavcov a hmyzu, v samostatne uzatvárateľnej miestnosti s odvetraním. Podlaha a steny majú byť ľahko umývateľné. Čistenie stanovišť sa vykonáva podľa potreby, minimálne raz za týždeň.
- Prístupová cesta do stanovišťa musí mať hladký povrch bez prekážok a zábran, zošikmenou plochou bez obrubníkov, nie vzdialenejšia ako 10 m od hlavnej komunikácie šírky 3,8 m prístupnej zvozovej technike oprávnenej osoby. Podjazdná výška k stanovištu je min. 4 m a pozdĺžny sklon max. do 12%. **Pri nezabezpečení týchto kritérií je povinnosť správcu nehnuteľnosti zabezpečiť v deň odvozu premiestnenie zberných nádob, kontajnerov na miesto dostupné zvozovej technike oprávnenej osoby.** Premiestňovať zberné nádoby a kontajnery zo stanovišťa a späť je možné len na čas potrebný na ich vyprázdnenie, dezinfekciu, údržbu alebo výmenu.
- Odporúčame zabezpečiť značenie proti parkovaniu motorových vozidiel v dni odvozu, príp. dopravnú zábranu.

- Najvhodnejšie riešenie pre uzamykanie stanovišťa je DEK systém alebo univerzálny zámok odsúhlasený oprávnenou osobou. V inom prípade je správca povinný zabezpečiť prístup do stanovišťa za účelom vyprázdnenia kontajnerov.

Z platných právnych predpisov vyplýva, že bytový dom je stavba, ktorá musí mať zariadenie a priestor na nakladanie s odpadom.

Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

§ 3 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.

Vplyv stavby na životné prostredie

ods. 2 Stavba, ktorej užívaním vzniká odpad, musí mať vyriešené nakladanie s odpadom v súlade s osobitnými predpismi. 3) (3) Napríklad zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 234/2001 Z. z. o zaradení odpadov do Zeleného zoznamu odpadov, Žltého zoznamu odpadov a Červeného zoznamu odpadov a o vzoroch dokladov požadovaných pri preprave odpadov.)

ods. 3 Zariadenie a priestor na nakladanie s odpadom musia byť umiestnené v súlade s požiadavkami na ochranu zdravia ľudí, ochranu životného prostredia a ochranu pred požiarimi.

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

§ 139b ods. 7 písm. a) zák. č. 50/1976 Zb.

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to

písm. a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a výška 5 m, napríklad kôlne, pracovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

§ 47 zák. č. 50/1976 Zb.

Všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb

Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby

písm. i) bol zabezpečený odvoz alebo iný spôsob zneškodnenia odpadu z užívania stavby.

Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Kontajnerové stanovište je príslušenstvom bytového domu. Za vlastníctvo bytového domu a jeho príslušenstvo sú zodpovední vlastníci bytov, ktorí majú na výkon správy uzavretú zmluvu so správcom, resp. výkon správy vyplýva zo založeného spoločenstva bytového domu.